

Přenosný servisní přístroj GD500

Detektor GD500 je přístroj určený především k vyhledávání míst s únikem hořlavých plynů. Jeho univerzální použití však umožňuje připojení různých sond. Každý zákazník si z nabídky vybírá pouze sondy, které ke své práci potřebuje:



PS50 - základní plynová sonda pro detekci výbušných plynů. Její výhodou je možnost v případě potřeby rychle na místě vyměnit snímací čidlo.



PS51 - nízkopříkonová sonda pro detekci výbušných plynů. V rozpoznání úniku plynu se shoduje se sondou PS50. Její výhodou je asi 3x delší provoz na 1 nabití akumulátorů než u PS50. Koncovka čidla umožňuje částečné natočení do směru požadované detekce.



PS56 - sonda pro detekci CO v ovzduší. Používá se jako náhrada klasických "detekčních trubiček".



TS15, TS75, TS250 - sondy pro měření tlaku. Mají stejné mechanické provedení, liší se tlakovým rozsahem. TS15 je možné použít jako náhradu 1 m skleněného vodního U-manometru.



TS02 - sonda pro měření velmi nízkých tlaků. Je možné ji využít např. pro detekci komínového tahu.



TS750 - tlaková sonda pro rozsah do 750 kPa.



TS6M - tlaková sonda pro nejvyšší tlaky. Max. rozsah 6 MPa.



T205 - sonda pro měření teploty plynného nebo kapalného média. Je možné ji využít např. pro měření teploty spalin.



T405 - podobně jako T205, s vyšším teplotním rozsahem.



Součástí dodávky každého přístroje GD500 je kromě plastového kufříku a koženkové brašničky i toto příslušenství: nabíjecí síťový adaptér, kabel pro propojení s osobním počítačem a program do počítače.

Máte-li zájem o bližší informace, doporučujeme k nahlédnutí návod k použití přístroje GD500.

Pro přenos dat z přístroje GD500 do PC je nutný program pro osobní počítač. V současnosti jsou k dispozici tyto verze (v aktuálním sestavení 2.0):

Česká verze programu
Slovenská verzia programu
English version of program