

SVĚTELNÝ NÁPIS VN-1

TECHNICKÉ PARAMETRY	
napájení	230 Vst/50 Hz
příkon	80W
optický signál	4x žárovka 25W
klimatická odolnost	-5 ⁰ C až +50 ⁰ C /10 až 90% rel.vlh.
pracovní prostředí	bez nebezpečí výbuchu
rozměry (šxvxh)	1030 x 150 x 130 mm
krytí	IP 30

Výstražný světelný nápis určený pro světelnou signalizaci v hromadných garážích při překročení povoleného limitu koncentrace oxidu uhelnatého.



PROVEDENÍ:

plastové pouzdro nápisu je v šedé barvě, čelní plocha z tmavě červeného průsvitného plexiskla. Nápis je vyroben ze samolepicí fólie podle zadání zákazníka. Text nápisu je bezpečně čitelný pouze při inicializaci interního světelného zdroje v nápisu. Při deaktivaci světelného zdroje je text špatně rozeznatelný. Výstražný nápis je osazen kabelovou průchodkou PG11 umístěnou na horní straně víku nápisu. Nápis disponuje úchyty jak pro montáž na stěnu, tak pro montáž na strop.

UPOZORNĚNÍ

Propojení světelného nápisu (přístroje) k síti smí provádět pouze osoba znalá. Přívod pro připojení k síti musí být jištěn jednopólovým jističem 1A/250V a musí být označen značkou: **VN-1/230**. Osoba pracující s přístrojem musí být upozorněna na to, že použití přístroje způsobem, pro který není výrobcem určen, může způsobit narušení elektrické ochrany přístrojem poskytované.

Při jakémkoliv zásahu do přístroje, vyžadující otevření čelního víka, je třeba přístroj odpojit od napájení (vypnout jistič).

Nápis VN-1 je určen do prostředí bez nebezpečí výbuchu dle ČSN 332000-3.

