




TEPLOTNÍ SONDY s termočlánky typu K (pro bateriové teploměry C0311, D0311, C0321, D0321 a měřicí ústředny MS2+, MS3+, MS4+)





rychlá drátová sonda
pro prostorová měření, plyny,
kapaliny, povrchy v délkách 1m, 2m, 3m, 4m

typ **GD260** -65 až 260 °C izolace teflon, vnější průměr cca 0,8mm, vhodná rovněž pro rychlá prostorová měření


typ **GD700** -65 až 700 °C dvojitá izolace - vysokoteplotní skleněné vlákno, vnější průměr cca 2mm

typ **GD1250** -65 až 980 °C dvojitá izolace - keramické vlákno na bázi křemíku, vnější průměr cca 4mm


samolepící štítky 25x40mm pro přilepení drátové sondy k měřenému povrchu,
teplotní odolnost -70 až 260 °C, balení 20 ks




dotyková sonda pro rovné povrchy
typ **CP500** -65 až 500 °C



zapichovací sonda pro měkké materiály
typ **CZ900** -65 až 1000 °C



rychlá zapichovací sonda pro měkké materiály
typ **CZ550** -65 až 550 °C




ponorná sonda pro kapaliny a plyny
typ **GT1150** -50 až 1150 °C



prodlužovací vedení s konektory do teploty
200 °C, délka dle objednávky, dvojitá izolace



zásuvka, vidlice
subminiaturní konektor pro termočlánky J, K, S
(typ termočlánku je nutno specifikovat)



typ GD 1250



typ GD 260



typ CZ 900



typ CZ 500



typ GD 700

Tolerance sond:

třída 1 dle ČSN IEC584-2 ±1,5 °C
nebo ±0,004 x t (platí větší z těchto hodnot)